

簡単持ち上げで、メンテナンスを効率的に。
バーを使用して、リターン側のベルトも持ち上げ可能。

作業に安全と効率を。 今までになかった 専用ベルトリフター



リターンリフトバー（別売）

FLEXCO 定番製品

FLEX-LIFTER™

ベルトメンテナンス工具

対応ベルト幅 | 900 - 2400mm

3サイズで展開

リターン側ベルト対応

FLEX-LIFTER™ ベルトリフターの特徴

テンションがかかったベルトを持ち上げてメンテナンス作業は難しく、時間がかかるうえに危険です。Flex-Lifter™はその作業を安全かつ簡単に行えるようにします。定格までテンションがかかったベルトを持ち上げることができ、最も厳しい作業にも対応。さらに、調整可能なウィングにより、トラフ状やフラットなキャリア側のベルトも簡単に持ち上げることができます。

簡単操作

手動ラチェットで簡単に操作できます。また、安全に過駆動しない場合に限り、ドリルモーターやインパクトレンチと併用も可能です。

安全設計

幅広い二重レールベースと高い持ち上げ能力を備え、CEMA 規格（米国）や一般的な地下用コンベヤ構造やアイドラタイプにも対応しています。

ベルト保護

ベルトの下から持ち上げ、ベルトの縁やカバーをクランプしないため、ベルトに損傷を与えません。



手動ラチェットで迅速に持ち上げ



トラフ角度の調整も可能

アイドラの交換も簡単

作業をより快適に。おすすめの別売オプション



V リターンリフトバー

V リターンバーでたるんだリターン側のベルトも優しく持ち上げ



運搬専用カート

スーツケースのようにカートを引いて、らくらく現場まで持ち運びが可能。

急な傾斜のコンベヤでの設置は？

傾斜のコンベヤでのベルトの持ち上げは非常に大変な作業でした。FLEX-LIFTER™はどのような過酷な場所でも設置が可能。FLEX-LIFTER™にクランプを用意するだけ。FLEX-LIFTER™の横に滑り止めとしてクランプをコンベヤに固定するだけです。



注文情報								
サイズ mm	注文 番号	品目 コード	重量 kg	ベルト幅	コンベヤ幅		閉じた 高さ	リフト 高さ
					最小	最大		
M サイズ	FL-M	76469	29.9kg	900-1500mm	1047.8mm	1936.8mm	169mm	350mm
L サイズ	FL-L	76480	35.4kg	1200-1800mm	1301.8mm	2190.8mm	169mm	400mm
XL サイズ	FL-XL	76983	58.1kg	1800-2400mm	1816.1mm	2704.3mm	188mm	400mm
リターンリフトバー (M)	FLRLB-M	76482	11.3kg	900-1500mm	-	-	-	-
リターンリフトバー (L)	FLRLB-L	76481	22.6kg	1200-1800mm	-	-	-	-
V リターンリフトバー (XL)	FLVRL-XL	76984	28.6kg	1800-2400mm	-	-	-	-
専用運搬カート	FLCK	77729	9.0kg	-	-	-	-	-

●掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
●製品更新のため、予告なく製品番号等が変わる場合がございます。最新の情報につきましてはお問い合わせください。

安全なリフト定格 (M, L)	
高さ mm	最大重量 kg
0-25	225
25-50	450
50-75	675
75-100	900
100-125	1150
125-150	1350
150-175	1600
>175	1800

安全なリフト定格 (XL)	
高さ mm	最大重量 kg
0-25	500
25-50	815
50-75	1140
75-100	1450
100-125	1680
125-150	2090
150-175	2400
>175	2725

アルミニウム成分		
アルミニウム 合金タイプ	マグネシウム Mg	チタン Ti
4043	0.05%	0.2%
5356	5.5%	0.2%
6005	0.6%	0.1%
6061	1.0%	0.0%
6063	0.7%	0.0%
7075	2.5%	0.0%

腐食に強い
アルミニウム配合設計