



スライドアウト構造により、バーを横方向へ引き出すことが可能。
素早く安全なメンテナンスを実現します。
日常点検やバー交換の作業効率を大幅に向上させる設計です。

柔軟性抜群のハーフサイズ。

FLEXCO のモジュラーインパクトベッドは、最大限の積載能力と封じ込め性能を実現するよう設計されています。高衝撃エリアから低衝撃・密閉重視のエリアまで、用途に応じて最適な構成を選択可能。モジュラー構造により、効率的かつ経済的な衝撃保護を提供します。

- 600mm 長のセクション構成で、必要な箇所に必要な保護
- トラフ角度 20° 35° 45° の現場に応じた調整が可能
- バータイプの MIB：高衝撃エリアに最適
- ローラータイプの MSB：低衝撃・密閉性重視のエリアに対応
- 両タイプの併用で、搬送ライン全体の性能を最大化
- 搬送速度最大：5m/秒 使用温度範囲：-40℃～82℃
- 対応ベルト幅：600～1800mm

現場ごとに異なるニーズに応える、
柔軟性の高い衝撃対策ソリューションです。

「モジュラー」とは、ユニットを組み合わせる構成できる仕組みのことです。

製品情報

MSB インパクトスライダーベッド



中央部に設けられたアイドラーによってベルトとの摩擦（引きずり）を軽減しつつ、両サイドにはトラフ状の UHMW 製スライドバーを採用することで、常に確実な密閉性を維持します。

衝撃エネルギー範囲 最大 25 kg-m

主な使用環境：砂と砂利など

MSB インパクトスライダーベッド			
ベルト幅 mm	処理能力 (トン/時)	注文番号	品目コード
600	3500	MSB24-2I	79979
750	3500	MSB30-2I	79980
900	4100	MSB36-2I	79981
1050	4500	MSB42-2I	79982
1200	4500	MSB48-2I	79983
1350	4500	MSB54-2I	79984
1500	4500	MSB60-2I	79985
1800	4500	MSB72-2I	79986

MIB インパクトベッド



中央部にインパクトバーを採用することで、25-200kg-m の衝撃エネルギーの吸収を実現。両サイドのスライドバーで常に確実な密閉性を維持します。MSB との組み合わせも抜群です。

衝撃エネルギー範囲 25 - 200 kg-m

主な使用環境：硬岩採掘石・灰石砕石など

MIB インパクトベッド			
ベルト幅 mm	処理能力 (トン/時)	注文番号	品目コード
600	12800	MIB24-2H	79971
750	12800	MIB30-2H	79972
900	14900	MIB36-2H	79973
1050	19200	MIB42-2H	79974
1200	21300	MIB48-2H	79975
1350	25600	MIB54-2H	79976
1500	27700	MIB60-2H	79977
1800	29900	MIB72-2H	79978