

小型セグメントタイプ セカンダリクリーナー

P-TYPE®

ベルトファスナー対応

エレベーター対応

対応ベルト幅

450 - 1800mm

湿潤、乾燥に最適

CEMA クラス 4



シンプルながら高い安定性

P-TYPE® は小型で、ヘッドプリー付近に配置して、ベルトからキャリーバックを除去するように設計されています。
P-TYPE® は単独で使用できますが、ヘッドクリーナーと併用でさらに効率の高いクリーニングシステムを構成できます。



主な使用環境

木材チップ/土砂/リサイクルプラントなど

製品仕様

最大ベルト速度：5.0 m/ 秒

温度定格：-35° ~ 82°

使用可能なブレード磨耗長：9 mm

ブレード素材：耐衝撃性が高く、長寿命のタングステンカーバイド製（ファスナー用のCチップ、加硫ベルト用のVチップ）

ボール径：60 mm

ベルト幅：450 ~ 1800 mm

注文情報


ブレード選定について

熱加硫・自然加硫エンドレスベルトにはVブレードタイプをご使用いただけます。FLEXCO 製メカニカルベルトファスナーを使用したベルトにはCブレードタイプをご使用ください。なお、Cブレードタイプは熱加硫・自然加硫エンドレスベルトにも使用可能です。

C チップ			V チップ	
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード
450	PC18	74566	PV-18	78453
600	PC24	74567	PV-24	78415
750	PC30	74568	PV-30	78417
900	PC36	74569	PV-36	78419
1050	PC42	74570	PV-42	78421
1200	PC48	74571	PV-48	78423
1350	PC54	74572	PV-54	78454
1500	PC60	74573	PV-60	78455
1800	PC72	74574	PV-72	73438

交換用チップ

注文番号	品目コード
ICT6 (C チップ)	74535
PSA150 (V チップ)	73156



Cチップ

Vチップ

クリーナーサイズに応じて必要なチップ数

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
必要ブレード数	3	4	5	6	7	8	9	10	12

クリーナーオプション



LS 省スペースモデル

必要な縦の隙間：138 mm
ベルト幅：450 ~ 1350 mm
詳しくはお問い合わせください。

クッションオプション



Flextreme™ PXT

新商品

過酷な重搬送・鉱山用途向けに設計。
ステンレス一体構造とポリウレタンダンパーにより、耐久性を高め、高速のベルトや長時間稼働の現場でも安定したクリーニング性能を支えます。